

Rollwagen von Fairfix „Standard-Quattro“

für Bürorumzüge, Postverteiler
Büchertransporte, Akten und
Materialbereitstellung

- **Art.Nr. OS500**

- **Stabile Bauweise**

Bis zu 500 kg Traglast á Rollwagen, beidseitig beladbar,
3 Fachböden pro Seite zur Mittelwand, Korpusverbindung
verleimt & geklammert, Kanten maschinell gerundet, Ober-
flächen unbehandelt, abriebfeste Rollen

- **Hohes Fassungsvermögen**

6,1 lfm. Akten

- **Minimaler Kraftaufwand**

4 Lenkrollen, Elasticrad Blau abriebfest

- **Optimale Raumnutzung im Transport-LKW**

Exakte Beladung mit 3 (in der Länge) oder 4 (in der Breite)
Rollwagen bei Standard-LKW-Ladeflächenbreite von 2,44 m



Änderungen in der Ausführung und Material vorbehalten.



Allgemein (Rollwagen)

Traglast Modell "Standard-Quattro"	500 kg
Korpusabmessungen (HxBxT)	1431 x 800 x 605 mm
Ausführung „Standard-Quattro“ OSB (Stärke)	18 mm/15 mm
Gesamthöhe mit Rollen	1586 mm
Fachböden	3 á Seite zur Mittelwand



4 Lenkrollen Elasticrad Blau abriebfest

Rollendurchmesser	125 mm
Rollenbreite	32 mm
Tragkraft á Rolle	200 kg
Material Elasticrad blau	abriebfest auf Teppich- & Holzböden
Gesamthöhe Rolle	155 mm